



GEOFIX

Solving Your Mining Maintenance Challenges

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

История компании

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd основана в 1997 году и расположена в городе Яньтай провинции Шаньдун – одном из культурно-исторических центров Китая. На сегодняшний день в компании трудится более 350 сотрудников, уставный капитал составляет 100 миллионов юаней, а общая площадь предприятия превышает **160 000 м²**. Основная деятельность компании, производство самоходного горношахтного оборудования (Буровые кареты, ПДМ, Самосвалы и вспомогательная сервисная техника).

Предприятие располагает собственным научно-техническим центром, полным циклом производственных и обрабатывающих мощностей, а также разветвлённой системой оперативного послепродажного обслуживания. Основная специализация – разработка, проектирование, производство и реализация безрельсовой техники для горнодобывающей отрасли. Компания имеет право самостоятельной внешнеэкономической деятельности, включая экспорт и импорт оборудования.



Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Качество продукции

Глобальное присутствие и репутация.

Продукция Yantai Xingye Machinery экспортируется в более чем 50 стран мира, включая Южную Африку, Чили, Замбию, Перу, Россию и другие государства. Мы помогаем сотням международных горнодобывающих компаний снижать издержки, создавая положительный имидж китайского производителя на мировом рынке и заслуживая высокую оценку отраслевых экспертов.



Yantai Xingye Machinery Co., Ltd – Это Высокое качество, строгий контроль процессов, постоянное совершенствование технологий, безупречное послепродажное обслуживание и оптимальное управление – основа нашей работы.

- ✓ Наша компания всегда уделяла первостепенное внимание качеству продукции. Наше оборудование прошло испытания в Национальном центре контроля качества, и все результаты соответствуют или превышают государственные требования. Мы имеем сертификаты безопасности для горнодобывающей отрасли, а также сертификацию системы менеджмента качества **ISO 9001**. Наша продукция находится на передовых позициях в своём сегменте, и мы строго контролируем качество на каждом этапе производства, стремясь выпускать лучшие изделия.
- ✓ Рама является одним из ключевых элементов погрузчика и непосредственно определяет качество всей машины. Для повышения прочности и надёжности рамы мы применяем сталь марки 16Mn – низколегированную сталь с высокой свариваемостью. После раскроя листов сварка выполняется по строго регламентированной технологии. По завершении сварки рама очищается и подвергается 24-часовой термической обработке (отжигу) для снятия внутренних напряжений. Затем проводится дробеструйная обработка для удаления окалины с поверхности, после чего наносится грунтовочное покрытие, обеспечивающее надёжную защиту от коррозии.
- ✓ Для узлов и агрегатов мы выбираем продукцию всемирно известных компаний DEUTZ, Cummins, Volvo, Dana, Kessler, Parker и другие.
- ✓ Такое качество комплектующих гарантирует надёжность и долговечность машин. Наши сотрудники имеют высокую квалификацию и многолетний опыт работы, постоянно повышают свою компетенцию в соответствии с техническими инновациями.
- ✓ Мы неукоснительно соблюдаем все сборочные операции, и каждый этап производства подвергается тщательному контролю для предотвращения любых отклонений. Каждая готовая машина проходит полную регулировку и всестороннюю проверку на нашем испытательном полигоне – это даёт нам уверенность, что все функции работают в оптимальном режиме перед тем, как оборудование проходит окончательную очистку и финишную покраску.

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd.

КАЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ ВОСХИЩЕНИЯ

Глобальное присутствие и репутация.

Продукция **Yantai Xingye Machinery** экспортируется в более чем 50 стран мира, включая Южную Африку, Чили, Замбию, Перу, Россию и другие государства. Мы помогаем сотням международных горнодобывающих компаний снижать издержки, создавая положительный имидж китайского производителя на мировом рынке и заслуживая высокую оценку отраслевых экспертов.



Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Самосвалы

Модель Самосвала	UK-5	UK-10	UK-12	UK-15	UK-20	UK-30	UK-40	UK-50
Грузоподъемность, т	5	10	12	15	20	30	40	50
Ёмкость кузова, м³	2.5	5	6	7.5	10	15	20	25
Макс. сила тяги, кН	85	148	150	173	220	325	404	450
Длина, мм	5 975	7 816	8 077	7 960	9 050	9 920	10 412	11 465
Ширина, мм	1 400	1 780	1 780	2 050	2 280	2 800	3 073	3 200
Высота, мм	2 000	2 350	2 290	2 360	2 300	2 560	2 811	3 150
Масса, кг	7 050	12 380	14 500	15 500	20 500	31 000	37 800	49 000
Внутренний радиус поворота, мм	3 714	4 890	4 780	3 548	5 020	5 204	5 028	5 001
Внешний радиуса поворота, мм	5 419	7 374	7 278	6 401	7 820	8 914	9 043	9 292

Самосвалы компании XINGYE Machinery отличаются компактной и надежной конструкцией, обеспечивающей безопасность, высокую производительность и скоростные характеристики при длительных перевозках в сложных горно-технических условиях. Шарнирно-сочлененное шасси обеспечивает маневренность, уменьшает радиус разворота и повышает проходимость в подземных выработках.

- Узлы и агрегаты ведущих мировых производителей (DANA, KESSLER, CUMMINS, VOLVO).
- На моделях грузоподъемностью свыше 20 тонн предусмотрен горный тормоз, что повышает безопасность при спусках на длинных уклонах и продлевает ресурс тормозов ведущего моста.
- Кузов самосвала имеет дугообразную форму, что снижает налипание материала. Рама преимущественно, изготовленная из высокопрочной стали Q460C, что придает конструкции повышенную жесткость и надежность.
- Кабина оператора оборудована кондиционером, герметична, соответствует стандартам **ROPS/FOPS** и отличается продуманной эргономикой.
- Интеллектуальная диагностическая система Xingye Machinery в реальном времени контролирует все рабочие параметры самосвала, обеспечивая безопасность персонала и оборудования. На 7-дюймовом ЖК-дисплее приборной панели отображаются данные о техническом обслуживании, результаты системной диагностики и журнал аварийных событий, что позволяет быстро выявлять неисправности и сокращать время простоя техники.
- По желанию заказчика самосвал может быть оснащен интеллектуальной системой управления Xingye Machinery, включающей систему сбора данных, автоматическую систему взвешивания, оптические барьеры безопасности, а также функцию беспилотного управления, что предоставляет комплексные цифровые решения для горнодобывающих предприятий.

ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Усиленный кузов
- Ручная порошковая система пожаротушения
- Автоматическая порошковая система пожаротушения
- Бортовой регистратор
- Система контроля давления в шинах
- Электрический аварийный насос разблокировки тормоза
- Система дистанционного управления
- Система аварийного рулевого управления
- Система предотвращения столкновений
- Автоматическая система взвешивания
- Буксировочное устройство
- Беспилотная система управления

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Дизельные ПДМ

МОДЕЛЬ ПДМ	WJ-0.6	WJ-1	WJ-1.5	WJ-2	WJ-2.5	WJ-3	WJ-4	WJ-6	WJ-8
Грузоподъемность, т	1.2	2	3	4	5	7	10	14	18
Емкость ковша, м³	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8
Макс. способность зацепления, кН	32	48	70	81	81	115	187	220	260
Макс. сила тяги, кН	35	59	85	115	145	155	223	304	340
Длина, мм	5 350	6 225	7 020	7 100	8 000	8 811	9 803	10 732	11 190
Ширина, мм	1 150	1 400	1 760	1 820	1 938	2 355	2 563	2 945	3 200
Высота, мм	1 190	2 000	2 080	2 050	2 086	2 255	2 383	2 576	2 745
Масса, кг	4 600	8 100	12 000	13 600	14 800	19 200	27 500	38 400	47 000
Внутренний радиус поворота, мм	2 500	2 420	2 835	2 800	3 258	2 856	3 286	3 444	3 553
Внешний радиус поворота, мм	4 000	4 340	5 100	5 010	5 760	5 827	6 480	7 029	7 533

ПДМ компании XINGYE Machinery отличаются компактной и надежной конструкцией, обеспечивающей безопасность, высокую производительность и скоростные характеристики при погрузках – разгрузках в сложных горно-технических условиях. Шарнирно-сочлененное шасси обеспечивает маневренность, уменьшает радиус разворота и повышает проходимость в подземных выработках.

- Узлы и агрегаты ведущих мировых производителей (DANA, KESSLER, CUMMINS, VOLVO).
- Рама изготовленная из высокопрочной стали Q460C, что придает конструкции повышенную жесткость и надежность.
- Кабина оператора оборудована кондиционером, герметична, соответствует стандартам **ROPS/FOPS** и отличается продуманной эргономикой.
- Интеллектуальная диагностическая система Xingye Machinery в реальном времени контролирует все рабочие параметры ПДМ, обеспечивая безопасность персонала и оборудования. На 7-дюймовом ЖК-дисплее приборной панели отображаются данные о техническом обслуживании, результаты системной диагностики и журнал аварийных событий, что позволяет быстро выявлять неисправности и сокращать время простоя техники.
- По желанию заказчика ПДМ может быть оснащена интеллектуальной системой управления Xingye Machinery, включающей систему сбора данных, автоматическую систему взвешивания, оптические барьеры безопасности, а также функцию беспилотного управления, что предоставляет комплексные цифровые решения для горнодобывающих предприятий.

ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Усиленный ковш и GET
- Ручная порошковая система пожаротушения
- Автоматическая порошковая система пожаротушения
- Бортовой регистратор
- Система контроля давления в шинах
- Электрический аварийный насос разблокировки тормоза
- Система дистанционного управления
- Система аварийного рулевого управления
- Система предотвращения столкновений
- Автоматическая система взвешивания
- Буксировочное устройство
- Беспилотная система управления

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Электрические ПДМ

МОДЕЛЬ Электрической ПДМ	WJD-0.6	WJD-1	WJD-1.5	WJD-2	WJD-2.5	WJD-3	WJD-4	WJD-6
Грузоподъемность, т	1.2	2	3	4	5	7	10	14
Емкость ковша, м³	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	6
Макс. способность зацепления, кН	32	42	70	81	81	103	185	230
Макс. сила тяги, кН	35	50	85	104	102	128	237	270
Длина, мм	5 216	6 090	6 910	7 312	8 460	9 091	10 172	10 825
Ширина, мм	1 150	1 340	1 760	1 820	1 938	2 355	2 613	2 920
Высота, мм	1 990	2 000	2 080	2 050	2 086	2 255	2 384	2 576
Масса, кг	4 800	7 200	12 200	13 600	14 800	19 600	29 700	36 000
Внутренний радиус поворота, мм	2 500	2 750	3 300	2 800	3 258	3 046	3 291	3 690
Внешний радиус поворота, мм	4 000	4 450	5 400	5 010	5 760	5 952	6 414	7 190

Электрические ПДМ XINGYE Machinery

В условиях ужесточения экологических требований и стандартов по выбросам отработанных газов, электрические погрузочно-доставочные машины (ПДМ) становятся оптимальным решением для подземных горных работ. Наши электрические ПДМ оснащены высокоэффективными энергосберегающими двигателями, обеспечивающими **нулевые выбросы** вредных веществ. Оборудование может комплектоваться электродвигателями с рабочим напряжением от 380 В до 1140 В, а также системами заземления и защиты от утечек тока, гарантирующими безопасную эксплуатацию.

- Для увеличения радиуса действия ПДМ применяется автоматическая система намотки кабеля, поддерживающая оптимальное натяжение и продлевающая срок службы кабеля; использование сверхдлинного кабеля расширяет рабочую зону машины. Центральный шарнир с блокировочным устройством повышает безопасность и надёжность при проведении ремонтных работ.
- Узлы и агрегаты ведущих мировых производителей (DANA, KESSLER), что обеспечивает высокую скорость движения и значительное тяговое усилие.
- Тормозная система – полностью закрытые гидравлические многодисковые тормоза с пружинным запирающим – гарантирует надёжное и безопасное торможение. Высокое отношение мощности к весу сокращает рабочие циклы и поддерживает стабильную производительность.
- Кабина оператора герметична, оснащена кондиционером и соответствует стандартам **ROPS/FOPS**, обеспечивая комфорт и безопасность.
- Интеллектуальная диагностическая система Xingye Machinery в реальном времени контролирует все параметры ПДМ, упрощая поиск и устранение неисправностей.
- Модульная конструкция машин с продуманным расположением сервисных зон облегчает техническое обслуживание и демонтаж оборудования непосредственно на месте эксплуатации.

ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Усиленный ковш и GET
- Ручная порошковая система пожаротушения
- Автоматическая порошковая система пожаротушения
- Бортовой регистратор
- Система контроля давления в шинах
- Электрический аварийный насос разблокировки тормоза
- Система дистанционного управления
- Система аварийного рулевого управления
- Система предотвращения столкновений
- Автоматическая система взвешивания
- Буксировочное устройство
- Беспилотная система управления

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Аккумуляторные ПДМ

МОДЕЛЬ	WJDD-2	WJDD-3
Габариты (мм)	8183×1950×2086	9758×2355×2255
Грузоподъемность, т	4000	7000
Макс. способность зачерпывания, кН	81	115
Макс. сила тяги, кН	102	155
Ёмкость ковша (м³)	2.0	3.0

Аккумуляторная ПДМ XINGYE Machinery

В условиях глобального перехода на энергосберегающие технологии ведущие производители горного оборудования сосредоточили усилия на трёх направлениях: гибридные силовые установки, альтернативные виды топлива и электрохимические аккумуляторы. Аккумуляторная ПДМ успешно решает проблемы высокого расхода топлива и загрязнения окружающей среды, присущие традиционным дизельным машинам, что делает её оптимальным выбором для современных экологически ответственных горных предприятий.

- Аккумуляторные погрузочно-доставочные машины (ПДМ) представляют собой современное решение, сочетающее высокую производительность и экологическую безопасность. Грузоподъёмность оборудования достигает 7 тонн, что позволяет эффективно наращивать объёмы добычи в подземных шахтах.
- Привод машины осуществляется от асинхронного электродвигателя с постоянными магнитами. Такое решение снижает требования к вентиляции выработок, уменьшает тепловыделение силовой установки и полностью исключает ограничения по времени работы, связанные с намоткой кабеля (характерные для электрических ПДМ с кабельным питанием).
- Конструкция V-образного бункера обеспечивает простую и надёжную разгрузку, высокую полезную ёмкость, отличную силу захвата и плавную регулировку скорости опрокидывания. Рациональный профиль режущей кромки повышает производительность и износостойкость, увеличивая срок службы бункера. Применение Z-образной шестерни обратного хода уменьшает передний свес машины, улучшая маневренность в теснённых условиях.
- Зарядка аккумуляторной батареи занимает всего 1 час и обеспечивает до 6 часов непрерывной работы. Кабина оператора закрытая, что повышает комфорт и безопасность.

ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Усиленный ковш и GET
- Ручная порошковая система пожаротушения
- Автоматическая порошковая система пожаротушения
- Бортовой регистратор
- Система контроля давления в шинах
- Электрический аварийный насос разблокировки тормоза
- Система дистанционного управления
- Система аварийного рулевого управления
- Система предотвращения столкновений
- Автоматическая система взвешивания
- Буксировочное устройство
- Беспилотная система управления

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

СБУ Буровая установка



МОДЕЛЬ	СУТJ45	СУТJ45/2
Габариты (мм)	11400×2080×2900	11772×2000×2971
Рабочая стрела	Одностреловая	Двухстреловая
Глубина бурения	4000 мм	4000 мм
Масса установки	12.5 т	20 т
Высота подъема кабины оператора	700 мм	700 мм
Резьба буровой штанги	R38	R38
Резьба хвостовика бура	T38	T38
Диаметр бурения	45 мм	41–76 мм
Минимальный дорожный просвет	236 мм	210 мм
Угол поворота	±41°	±41°
Скорость движения вперед/назад (по ровной поверхности)	>10км/ч	>15 км/ч
Буровой перфоратор	RNP-0338	
Хвостовик	T38	
Длина (без хвостовика)	1008 мм	
Мощность удара	18 кВт	
Частота ударов	60 Гц	
Давление гидросистемы (макс.)	230 бар	
Система вращения	Независимое вращение	
Скорость вращения	0–215 об/мин	
Крутящий момент вращения (макс.)	700 Н·м	
Расход воздуха на смазку (при 3 бар)	300 л/мин	
Расход воды	40–120 л/мин	
Масса (без хвостовика)	164,1 кг	
* Масса оборудования зависит от выбранных опций		
**Дополнительный опции по согласованию с заказчиком		

СБУ СУТJ45 (одна или 2х стреловая) XINGYE Machinery

Представляет собой специализированную полностью гидравлическую СБУ, предназначенную для проведения туннельных и горных работ. Зона обслуживания установки достигает 51 м². Оборудование оснащено гидравлической системой управления, тяжёлой буровой стрелой и перфоратором **RNP-0338**, что позволяет уверенно работать в самых сложных условиях, обеспечивая высокую мощность, надёжность и максимальную производительность.

- В перфораторе используется масляно-туманная смазка, защита масляной плёнкой под давлением, а также смазка всех сочленений, что снижает внутреннее загрязнение и значительно продлевает срок службы инструмента.
- Вращатель имеет реверсивный ход и бесступенчатое регулирование скорости, что обеспечивает высокий крутящий момент, необходимый для эффективной работы, и снижает риск заклинивания бурового инструмента.
- Система двойного буферирования не только предотвращает распространение отражённых от породы ударных волн по буровой штанге, защищая перфоратор и буровой инструмент, но и обеспечивает постоянное плотное прижатие коронки к забою в процессе бурения, поддерживая надёжный контакт инструмента с породой.
- Тяжёлая буровая стрела с подвеской на двойных треугольных опорах гарантирует точное гидравлическое параллельное перемещение во всех направлениях. Подающие балки, изготовленные из высокопрочного алюминиевого сплава, отличаются высокой прочностью на изгиб и кручение, а также длительным сроком службы.
- Машина установлена на прочном сочленённом шасси с полным приводом. Устройство качания заднего моста обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью даже в самых тяжёлых условиях эксплуатации.

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Самоходный бутобой / кровлеоборщик

Модель самоходного бутобоя / кровлеоборщика	Ед. изм.	SJ2800	SJ-700	UPT-74-1800	UPT-119-2800	UPT-125-2800
ОБЩИЕ ДАННЫЕ						
Назначение / тип выработки		Крупный	Крупный	Малый	Средний	Средний
Рекомендуемый размер выработки	м	4,7×4,7	3,3×3,3	—	—	3×3
Пассажирское место		есть	есть	—	—	—
Тип кабины		Открытая	—	Закрытого типа	Закрытого типа	Закрытого типа
ГАБАРИТЫ И ВЕС						
Внешние размеры (Д×Ш×В)	мм	12878×2930×2558	9748×2200×2639	6920×1550×2145	8207×1740×2320	8207×1740×2320
Рабочий вес	кг	39200	21300	12000	17000	17000
Минимальный дорожный просвет	мм	—	261	212	250	250
ДВИГАТЕЛЬ						
Модель двигателя		VOLVO TAD1350 VE	DEUTZ BF4M1013EC	—	Cummins QSB4.5-160-30	Cummins QF4.5
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ						
1-я передача	км/ч	4,9	4,2	0–10	4,4	4,4
2-я передача	км/ч	8,3	8,4	—	7	7
3-я передача	км/ч	13,9	20	—	11	11
РАБОЧАЯ СТРЕЛА						
Угол поворота стрелы	°	—	±30	±30	±30	±30
ГИДРОМОЛОТ						
Энергия удара	Дж	11150	2709	1800	2800	2800
Частота ударов	уд/мин	250–380	340–680	350–700	350–650	350–650
Рабочее давление масла	бар	167–196	160–180	147–166	147–166	147–166
Диаметр штанги	мм	165	120	100	125	125
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Макс. высота подъёма молота	мм	4474	4980	4305	4265	4265
Макс. рабочее расстояние молота	мм	—	5828	4227	4051	4051
Макс. дорожный просвет при вертикальном положении штанги	мм	—	2650	2080	2300	2300
РАДИУС ПОВОРОТА						
Внутренний / внешний	мм	—	5308 / 2879	4331 / 2426	5127 / 3022	5127 / 3022
ПРОХОДИМОСТЬ						
Преодолеваемый уклон	° (%)	—	—	14,4° (25%)	14° (25%)	14° (25%)

Самоходный Бутобой XINGYE Machinery

Разработана для вторичного дробления крупных горных пород. В отличие от стационарных дробильных установок, данная машина обладает повышенной манёвренностью, что позволяет точно разрушать массивные камни непосредственно в месте их образования. Оборудование эффективно как для подземного дробления негабарита в теснённых условиях, так и для применения в открытых карьерах, каменоломнях и при тоннелестроении. Особую ценность дробилка представляет в сложных условиях эксплуатации – в узких и низких рабочих зонах, где традиционные машины не могут эффективно работать.

Предназначена преимущественно для использования на рудниках при зачистке подземных выработок. Оборудование оснащено телескопической стрелой, гидравлическим молотом с приводом от поворотного цилиндра, что позволяет выполнять комплексную обработку забоя, кровли и стенок выработки. Гидравлическая система управляется с помощью пропорционального управления с предварительным смещением, что обеспечивает лёгкость и плавность хода. Благодаря компактной конструкции, хорошей маневренности, малому радиусу поворота и высокой проходимости по уклону, оборудование значительно повышает эффективность и безопасность зачистных работ.

ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Усиленный ковш и GET
- Ручная порошковая система пожаротушения
- Автоматическая порошковая система пожаротушения
- Бортовой регистратор
- Система контроля давления в шинах
- Электрический аварийный насос разблокировки тормоза
- Система дистанционного управления
- Система аварийного рулевого управления
- Система предотвращения столкновений
- Автоматическая система взвешивания
- Буксировочное устройство
- Беспилотная система управления

Перевозка людей

Модель	RU-16	RU-40
Грузоподъёмность (люди)	16	40
Скорость движения, км/ч	0–25	0–25
Длина, мм	7 850	10 750
Ширина, мм	1 850	2 750
Высота, мм	2 300	2 500
Масса, кг	11 000	12 000
Внутренний радиус поворота, мм	3 910	5 475
Внешний радиус поворота, мм	6 280	8 782

Транспортное средство для перевозки людей XINGYE Machinery

Эргономичная закрытая кабина, сертифицированная по стандартам **ROPS/FOPS** (защита от опрокидывания и падающих предметов), обеспечивает широкий обзор, комфортное управление и повышенный уровень безопасности. В стандартную комплектацию входят полностью герметичные пружинные тормоза с гидравлическим управлением, гарантирующие максимальную надёжность при торможении. Специально разработанное для подземных шахт шасси отличается высокой прочностью, долговечностью, оптимальным дорожным просветом и превосходной плавностью хода. Интеллектуальная диагностическая система Xingye Machinery в режиме реального времени отслеживает все параметры машины, обеспечивает быструю диагностику неисправностей и безопасность оператора. Данные о техническом обслуживании, системных сбоях и журнале аварийных событий отображаются на 7-дюймовом ЖК-экране в кабине.

- Предназначено для подземной транспортировки персонала в шахтах.
- Улучшает условия труда, снижает утомляемость работников, обеспечивает безопасность перевозок, повышает производительность и является незаменимым оборудованием для современных безопасных горнодобывающих предприятий.

ОПЦИИ

- Автоматическая система смазки
- Ручная порошковая система пожаротушения
- Автоматическая порошковая система пожаротушения
- Бортовой регистратор
- Система контроля давления в шинах
- Система дистанционного управления
- Система предотвращения столкновений
- Буксировочное устройство

Yantai Xingye Machinery Co., Ltd

Качество продукции

Глобальное присутствие и репутация.

Продукция Yantai Xingye Machinery экспортируется в более чем 50 стран мира, включая Южную Африку, Чили, Замбию, Перу, Россию и другие государства. Мы помогаем сотням международных горнодобывающих компаний снижать издержки, создавая положительный имидж китайского производителя на мировом рынке и заслуживая высокую оценку отраслевых экспертов.



Yantai Xingye Machinery Co., Ltd - Это Высокое качество, строгий контроль процессов, постоянное совершенствование технологий, безупречное послепродажное обслуживание и оптимальное управление – основа нашей работы.

- ✓ Наша компания всегда уделяла первостепенное внимание качеству продукции. Наше оборудование прошло испытания в Национальном центре контроля качества, и все результаты соответствуют или превышают государственные требования. Мы имеем сертификаты безопасности для горнодобывающей отрасли, а также сертификацию системы менеджмента качества **ISO 9001**. Наша продукция находится на передовых позициях в своём сегменте, и мы строго контролируем качество на каждом этапе производства, стремясь выпускать лучшие изделия.
- ✓ Рама является одним из ключевых элементов погрузчика и непосредственно определяет качество всей машины. Для повышения прочности и надёжности рамы мы применяем сталь марки 16Mn – низколегированную сталь с высокой свариваемостью. После раскроя листов сварка выполняется по строго регламентированной технологии. По завершении сварки рама очищается и подвергается 24-часовой термической обработке (отжигу) для снятия внутренних напряжений. Затем проводится дробеструйная обработка для удаления окалины с поверхности, после чего наносится грунтовочное покрытие, обеспечивающее надёжную защиту от коррозии.
- ✓ Для узлов и агрегатов мы выбираем продукцию всемирно известных компаний DEUTZ, Cummins, Volvo, Dana, Kessler, Parker и другие.
- ✓ Такое качество комплектующих гарантирует надёжность и долговечность машин. Наши сотрудники имеют высокую квалификацию и многолетний опыт работы, постоянно повышают свою компетенцию в соответствии с техническими инновациями.
- ✓ Мы неукоснительно соблюдаем все сборочные операции, и каждый этап производства подвергается тщательному контролю для предотвращения любых отклонений. Каждая готовая машина проходит полную регулировку и всестороннюю проверку на нашем испытательном полигоне – это даёт нам уверенность, что все функции работают в оптимальном режиме перед тем, как оборудование проходит окончательную очистку и финишную покраску.

КОМАНДА КАК СЕРВИС

GEOFIX — это профессиональная команда, которая всегда поможет подобрать заказчику оборудование подходящее для его целевых задач согласно условий эксплуатации, а так же:

- ✓ Подготовят для Вас LCC (Life Cycle Cost) для возможности дальнейшего просчета TCO (Total Cost of Ownership);
- ✓ Обеспечат оборудование **надлежащей** технической документацией на русском и английском языке;
- ✓ Произведет ввод в эксплуатацию оборудования;
- ✓ Обеспечит сервисное обслуживание и/или сервисное присутствие;
- ✓ Обеспечит складской запас расходных материалов;

Ориентировочные затраты на запчасти на 1 машину YANTAI UK-30 в USD без НДС					
	1	2	3	4	5
	6 000	12 000	18 000	24 000	29 999
	часов	часов	часов	часов	часов
затраты на запчасти для ТО					
затраты по году	34 552,30	34 597,68	34 552,30	34 597,68	32 718,36
аккумулированные затраты	34 552,30	69 149,97	69 149,97	103 702,27	171 018,31
стоимость 1 моточаса по году	5,76	5,77	5,77	5,76	5,45
аккумулированная стоимость 1 моточаса по году	5,76	5,76	5,76	5,76	5,70
затраты на запчасти для планового ремонта					
затраты по году	3 908,83	65 535,08	80 540,72	68 317,23	3 154,27
аккумулированные затраты	3 908,83	69 443,91	149 984,63	218 301,86	221 456,13
стоимость 1 моточаса по году	0,65	10,92	13,42	11,39	0,53
аккумулированная стоимость 1 моточаса по году	0,65	5,79	8,33	9,10	7,38
затраты на узлы					
затраты по году	0,00	35 974,58	320 127,12	35 974,58	0,00
аккумулированные затраты	0,00	35 974,58	356 101,69	392 076,27	392 076,27
стоимость 1 моточаса по году	0,00	6,00	53,35	6,00	0,00
аккумулированная стоимость 1 моточаса по году	0,00	3,00	19,78	16,34	13,07
Ориентировочные общие операционные затраты на з/части и узлы на 1 маш. в USD без НДС					
затраты по году	38 461,13	136 107,34	435 220,14	138 889,48	35 872,63
аккумулированные затраты	38 461,13	174 568,46	575 236,30	714 080,40	784 550,71
стоимость 1 моточаса по году	6,41	22,68	72,54	23,14	5,98
году	6,41	14,55	33,88	31,19	26 *

GEOFIX — это надежный партнер для Компаний, которые хотят повысить эффективность своих сервисных служб, снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить бесперебойную работу самоходного оборудования.

To be or not to be...

ДА, Yantai Xingye **№1** производитель самоходного оборудования в Китае;

ДА, Fambition тоже не плохой, но все таки **№2**;

ДА, не хуже Epiroc и Sandvik – проверьте сами;

ДА, намного лучше, крупнее и надежней своих конкурентов DALI, KAMACH, DERUI, CANW и прочих;

ДА, **GEOFIX все покажет и расскажет, поделится опытом и будет Вашим надежным партнером!**

Лучше один раз увидеть производительные мощности тех брендов которые вы рассматриваете к закупу и сделать правильный выбор в пользу Yantai Xingye.

Свяжитесь с нами:

*Менеджеры по работе
с ключевыми клиентами*

Mob

Email

Location

Nick Seleznev

 + 7 771 223 8760

nick@geofix.kz

Almaty, Kazakhstan

Vitaliy Romanov

 + 7 747 031 5765

vit@geofix.kz

Karaganda, Kazakhstan